# DOLIX OUT

**rund, weiss**

Der DOLIX OUT Hochvolt Deckeneinbauring ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit seiner Schutzart IP65 ist er im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist der DOLIX OUT Deckeneinbauring fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.




## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Art. Nr.** | 1001165 |
| **Fassung** | GU10 |
| **Anzahl Fassungen** | 1 |
| **IP Code** | IP65 |
| **Schlagfestigkeitsklasse** | IK 02 |
| **Schlagfestigkeit** | 0.2 Joule |
| **Montage** | Einbau |
| **Montagedetails** | Decke |
| **Primäre Nennspannung** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Schutzklasse** | II |
| **Wattage** | 50 W |
| **Farbe** | weiß |
| **Lichtaustritt** | direkt |
| **Höhe** | 11 cm |
| **Durchmesser** | 8.2 cm |
| **Nettogewicht** | 0.184 kg |
| **Bruttogewicht** | 0.217 kg |
| **Ausschnittsform** | rund |
| **Einbautiefe** | 11 cm |
| **Einbaudurchmesser** | 6.8 cm |
| **BIG WHITE Seite** | 235 |

## Leuchtmittelempfehlung

| | |
|---|---|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36° |
| 1005079 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 3000K, weiß |
| 1005076 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 2700K, weiß |
| 1005082 | LED Leuchtmittel QPAR-51 , GU10, 4000K, weiß |