




DOLIX OUT

encastré de plafond intérieur/extérieur, rond, blanc, GU10/QPAR51, 50W max, IP65

L'encastré de plafond 230 V DOLIX OUT est formé d'un anneau en aluminium équipé d'un verre de protection contre les projections d'eau. Sa classe de protection IP65 permet de l'utiliser aussi bien en extérieur que dans les pièces humides. Grâce à sa douille GU10 230 V intégrée, la downlight DOLIX OUT est prête au raccordement direct sur la tension secteur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001165
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	50 W
Coloris	blanc
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	11 cm
Diamètre	8.2 cm
Poids net	0.184 kg
Poids brut	0.217 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	235

Source Préconisée

1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K
1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
1005082	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K