




DOLIX OUT QPAR51

redondo, cromado

O aro de alta tensão para encastrar no teto DOLIX OUT é feito de alumínio e está equipado com um vidro para proteção contra salpicos de água. Com o seu grau de proteção IP44, pode ser utilizado no exterior ou em zonas húmidas. Graças à luminária GU10 (230 VAC) integrada, o aro para encastrar no teto DOLIX OUT está preparado para a ligação direta à tensão de rede de 230 VAC.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001166
Número de tomadas	1
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	II
Potência	50 W
Cor	cromado
Saída de luz	direto
Altura	11 cm
Diâmetro	8.2 cm
Peso líquido	0.183 kg
Peso bruto	0.216 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	11 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	713

Recomendações

1005076	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 2700 K, branco
1005079	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 3000 K, branco
1005082	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 4000 K, branco
1005273	