




DOLIX OUT QPAR51

rond, gris argent

Réalisé en aluminium, l'anneau haute tension encastré dans le plafond DOLIX OUT est doté d'un verre de protection contre les projections d'eau. Sa classe de protection IP65 permet de le placer à l'extérieur ou dans des pièces d'eau. Grâce à la douille haute tension GU10 intégrée, l'anneau encastré dans le plafond DOLIX OUT peut directement être raccordé à la tension de réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| N° art. | 1001167 |
| Douille | GU10 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Code IP | IP 65 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 50 W |
| Coloris | gris |
| Faisceau lumineux | direct |
| Hauteur | 11 cm |
| Diamètre | 8.2 cm |
| Poids net | 0.18 kg |
| Poids brut | 0.215 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 11 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |
| BIG WHITE, page | 235 |

Ampoules Recommandés

| | |
|---------|--|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36° |
| 1005079 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, blanc |
| 1005076 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, blanc |
| 1005082 | Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, blanc |