




DOLIX OUT QPAR51

okrągła, srebrnoszara

Wysokonapięciowa pierścieniowa oprawa sufitowa wpuszczana DOLIX OUT jest wykonana z aluminium i wyposażona w szybką chroniącą przed rozpryskami wody. Dzięki stopniowi ochrony IP65 można ją stosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. Dzięki wbudowanemu gniazdu wysokiego napięcia GU10 pierścieniowa oprawa sufitowa wpuszczana DOLIX OUT jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001167
Oprawa	GU10
Liczba opraw	1
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	50 W
Kolor	grau
Emisja światła	bezpośrednie
Wysokość	11 cm
średnica	8.2 cm
Waga netto	0.183 kg
Waga brutto	0.216 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	11 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	153

Zalecane źródło światła

1005077	Źródło światła LED , QPAR51, GU10, 2700 K, czarne
1005273	QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI 90 36°