




DOLIX OUT QPAR51

redondo, cromo mate

El anillo empotrado de techo de alta tensión DOLIX OUT es de aluminio y está equipado con un cristal para proteger de las salpicaduras. Gracias al grado de protección IP44, se puede utilizar tanto en exteriores como en ambientes húmedos. Gracias al casquillo incorporado de alta tensión GU10, el anillo empotrado de techo DOLIX OUT se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1001168
Número de casquillos	1
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	plata
Salida de la luz	Directa
Altura	11 cm
Diámetro	8.2 cm
Peso neto	0.182 kg
Peso bruto	0.217 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	11 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm
Página BIG WHITE	713

Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°