




## DOLIX OUT QPAR51

кругл., матовый хром

Высоковольтный встраиваемый в потолок светильник в форме кольца DOLIX OUT изготовлен из алюминия и оснащен стеклом для защиты от брызг. Благодаря степени защиты IP65 его можно применять вне помещений или во влажных помещениях.

Встраиваемый в потолок светильник в форме кольца DOLIX OUT имеет установленный патрон для высоковольтных источников света GU10 и предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №	1001168
Патрон	GU10
Количество патронов	1
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	50 W
Цвет	серебристый
Световое отверстие	прямой
Высота	11 cm
Диаметр	8.2 cm
Вес нетто	0.182 kg
вес брутто	0.217 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	11 cm
Установочный диаметр	6.8 cm
BIG WHITE Seite	235

## Рекомендуемые осветители

1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005079	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, белый
1005076	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, белый
1005082	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, белый