




DOLIX OUT QPAR51

okrogla, kromirana, matirana

Visokonapetostni stropni vgradni svetlobni obroč DOLIX OUT je izdelan iz aluminija in opremljen s steklom za zaščito pred brizganjem vode. Zaradi zaščitnega razreda IP65 je ta izdelek možno uporabljati v zunanjih območjih in vlažnih prostorih. Zahvaljujoč vgrajeni visokonapetostni vtičnici GU10 je stropni vgradni svetlobni obroč DOLIX OUT pripravljen za neposreden priključek na omrežno napetost 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001168
Okov	GU10
Število okovov	1
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	50 W
Barva	srebrna
Svetenje	neposredno
Višina	11 cm
Premer	8.2 cm
Neto teža	0.182 kg
Bruto teža	0.217 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	11 cm
Premer vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	235

Priporočilo za žarnico

1005273	QPAR51 GU10 , LED-svetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005079	LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K, bela
1005076	LED sijalka QPAR51 , GU10, 2700K, bela
1005082	LED sijalka QPAR51 , GU10, 4000K, bela