




DOLIX OUT

eckig, weiss

Die DOLIX OUT Hochvolt Deckeneinbauleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit der Schutzart IP65 ist sie im Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Dank der eingebauten GU10 Hochvoltfassung ist die DOLIX OUT Deckeneinbauleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001169
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	50 W
Farbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Länge	8.8 cm
Breite	8.8 cm
Höhe	11 cm
Nettogewicht	0.2 kg
Bruttogewicht	0.234 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	11 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	235

Leuchtmittlempfehlung

1005273	QPAR51 GU10 , LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005079	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 3000K, weiß
1005076	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 2700K, weiß
1005082	LED Leuchtmittel QPAR- 51 , GU10, 4000K, weiß