




## DOLIX OUT QPAR51

cuadrada, blanca

La luminaria empotrable de techo de alta tensión DOLIX OUT está fabricada en aluminio y equipada con un cristal antisalpicaduras. Gracias a su grado de protección IP44, es apta para exterior y habitaciones húmedas. Gracias al casquillo de alta tensión GU10 incorporado, la luminaria empotrable de techo DOLIX OUT se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



### Datos técnicos

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Art. N.º                        | 1001169           |
| Número de casquillos            | 1                 |
| Código IP                       | IP 65             |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02             |
| Resistencia al impacto          | 0.2 Joule         |
| Montaje                         | Empotrado         |
| Detalles de montaje             | Techo             |
| Voltaje nominal primario        | 220-240V ~50/60Hz |
| Clase de protección             | II                |
| Potencia                        | 50 W              |
| Color                           | blanco            |
| Salida de la luz                | Directa           |
| Longitud                        | 8.8 cm            |
| Anchura                         | 8.8 cm            |
| Altura                          | 11 cm             |
| Peso neto                       | 0.198 kg          |
| Peso bruto                      | 0.232 kg          |
| Forma de la estructura          | ronda             |
| Profundidad del montaje         | 11 cm             |
| Diámetro de montaje             | 6.8 cm            |
| Página BIG WHITE                | 713               |

## Bombilla recomendada

|         |  |
|---------|--|
| 1005076 | Bombilla led QPAR51 ,<br>GU10, 2700 K, blanco                  |
| 1005079 | Bombilla led QPAR51 ,<br>GU10, 3000 K, blanco                  |
| 1005082 | Bombilla led QPAR51 ,<br>GU10, 4000 K, blanco                  |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , bombil-<br>la led 6 W 2200 2700 K -<br>CRI90 36° |