




DOLIX OUT QPAR51

carré, chrome

Le plafonnier encastré DOLIX OUT 230 V en aluminium est doté d'un verre pour le protéger contre les projections d'eau. L'indice de protection IP65 signifie que ce luminaire peut être installé à l'extérieur et dans les locaux humides. Grâce à la douille GU10 230 V incorporée, le plafonnier encastré DOLIX OUT peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001170
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Indice de protection	II
Wattage	50 W
Coloris	chrome
Faisceau lumineux	direct
Longueur	8.8 cm
Largeur	8.8 cm
Hauteur	11 cm
Poids net	0.199 kg
Poids brut	0.234 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrément	11 cm
Diamètre d'encastrément	6.8 cm

Ampoules Recommandés

1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED 6 W 2200 2700 K IRC 90 36°
1005079	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 3000 K, blanc
1005076	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 2700 K, blanc
1005082	Ampoule à LED QPAR51 , GU10, 4000 K, blanc