




## DOLIX OUT

encastré de plafond intérieur/extérieur, carré, chrome, GU10/QPAR51, 50W max, IP65

Fabriqué en aluminium, l'encastré de plafond 230V DOLIX OUT est équipé d'un verre de protection contre les éclaboussures. Son indice de protection IP65 permet de l'utiliser à l'extérieur ou dans les pièces humides. Grâce à la douille 230V GU10 intégrée, l'encastré de plafond DOLIX OUT est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001170
Douille	GU10
Nombre de douilles	1
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	II
Puissance en watts	50 W
Coloris	chrome
Sortie lumineuse	direct
Longueur	8.8 cm
Largeur	8.8 cm
Hauteur	11 cm
Poids net	0.199 kg
Poids brut	0.234 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	11 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm

## Source Préconisée

1005273	QPAR51 GU10 , ampoule LED, 6 W, 2200-2700 K, IRC90, 36°
1005079	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 3000K
1005076	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 2700K
1005082	Source LED QPAR51 , blanc, GU10, 4000K