# DOLIX OUT QPAR51

**hoekig, chroom**

Het DOLIX OUT hoogvolt inbouwarmatuur voor plafond is gemaakt van aluminium en is met een glas als bescherming tegen spatwater uitgerust. Met de beschermklasse IP65 kan ze gebruikt worden voor buiten of voor in vochtige ruimtes. Dankzij de ingebouwde GU10 hoogvolt fitting is het DOLIX OUT inbouwarmatuur voor plafond klaar voor de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning.




## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | 1001170 |
| **Fitting** | GU10 |
| **Aantal fittingen** | 1 |
| **IP-code** | IP 65 |
| **Schokbestendigheidsklasse** | IK 02 |
| **Schokbestendigheid** | 0.2 Joule |
| **Montage** | inbouw |
| **Montagebeschrijving** | plafond |
| **Primaire nominale spanning** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Beschermingsklasse** | II |
| **Wattage** | 50 W |
| **Kleur** | chroom |
| **Lichtuitlaat** | direct |
| **Lengte** | 8.8 cm |
| **Breedte** | 8.8 cm |
| **Hoogte** | 11 cm |
| **Nettogewicht** | 0.199 kg |
| **Brutogewicht** | 0.234 kg |
| **Uitsparingsvorm** | rond |
| **Inbouwdiepte** | 11 cm |
| **Inbouwdiameter** | 6.8 cm |

## Aanbevolen Lichtbron

| | |
|---|---|
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led armatuur 6W 2200 2700K CRI90 36° |
| 1005079 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, wit |
| 1005076 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, wit |
| 1005082 | LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, wit |