




DOLIX OUT QPAR51

angular, cromado

A luminária de embutir no teto DOLIX OUT de alta voltagem é fabricada em alumínio e está equipada com um vidro para proteção contra salpicos de água. Graças à classe de proteção IP44, pode ser utilizada em áreas exteriores ou em recintos húmidos. Graças ao casquilho de alta voltagem GU10 incorporado, a luminária de embutir no teto DOLIX OUT está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001170
Número de tomadas	1
IP Code	IP 65
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	II
Potência	50 W
Cor	cromado
Saída de luz	direto
Comprimento	8.8 cm
Largura	8.8 cm
Altura	11 cm
Peso líquido	0.199 kg
Peso bruto	0.234 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	11 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm
Página BIG WHITE	713

Recomendações

1005076	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 2700 K, branco
1005079	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 3000 K, branco
1005082	Lâmpada LED QPAR51 , GU10 4000 K, branco
1005273	