




## DOLIX OUT QPAR51

прямоуг. хром

Высоковольтный встраиваемый в потолок светильник DOLIX OUT изготовлен из алюминия и оснащен стеклом для защиты от брызг. Он имеет степень защиты IP65 и может применяться вне помещений или во влажных помещениях. Встраиваемый в потолок светильник DOLIX OUT имеет установленный патрон для высоковольтных источников света GU10 и предназначен для прямого подключения к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №	1001170
Патрон	GU10
Количество патронов	1
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	50 W
Цвет	Хром
Световое отверстие	прямой
Длина	8.8 cm
Ширина	8.8 cm
Высота	11 cm
Вес нетто	0.199 kg
вес брутто	0.234 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	11 cm
Установочный диаметр	6.8 cm

## Рекомендуемые осветители

1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700К, CRI90 36°
1005079	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, белый
1005076	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, белый
1005082	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, белый