




DOLIX OUT QPAR51

cuadrado, gris plateado

La luminaria empotrable de techo de alta tensión DOLIX OUT está fabricada en aluminio y equipada con un cristal antisalpicaduras. Gracias a su grado de protección IP44, es apta para exterior y habitaciones húmedas. Gracias al casquillo de alta tensión GU10 incorporado, la luminaria empotrable de techo DOLIX OUT se puede conectar directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1001171
Número de casquillos	1
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	gris
Salida de la luz	Directa
Longitud	8.8 cm
Anchura	8.8 cm
Altura	11 cm
Peso neto	0.197 kg
Peso bruto	0.231 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	11 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm
Página BIG WHITE	713

Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°