




DOLIX OUT QPAR51

cuadrada, cromo mate

El anillo empotrable de techo de baja tensión DOLIX OUT está fabricado en aluminio y equipado con un cristal anti-salpicaduras. Gracias al grado de protección IP65, es apto para exterior y habitaciones húmedas. Para el funcionamiento de la luminaria empotrable se necesita un transformador adecuado para bombillas halógenas de baja tensión.



Datos técnicos

Art. N.º	1001172
Número de casquillos	1
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	plata
Salida de la luz	Directa
Longitud	8.8 cm
Anchura	8.8 cm
Altura	11 cm
Peso neto	0.197 kg
Peso bruto	0.23 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	11 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm
Página BIG WHITE	713

Bombilla recomendada

1005076	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, blanco
1005079	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, blanco
1005082	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, blanco
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°