




DOLIX OUT QPAR51

quadrato, cromo opaco

La ghiera da incasso a plafone a basso voltaggio DOLIX OUT è realizzata in alluminio ed è dotata di vetro protettivo contro gli spruzzi d'acqua. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarla sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Per il funzionamento dell'incasso è necessario un trasformatore adatto per lampadine alogene a basso voltaggio.



DATI TECNICI

Articolo	1001172
Numero di attacchi	1
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	50 W
Colore	argento
Emissione	diretto
Lunghezza	8.8 cm
Larghezza	8.8 cm
Altezza	11 cm
Peso netto	0.197 kg
Peso lordo	0.23 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	11 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	713

Lampadina consigliata

1005076	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco
1005079	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, bianco
1005082	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°