




DOLIX OUT

GU10/QPAR51, firkantet, matt krom

DOLIX OUT lavvolts-takinnfellingsring består av aluminium. Den er utstyrt med et glass som beskytter den mot vannsprut. Med IP65 kan den benyttes utendørs eller i våtrom. Til bruk av den innfelte armaturet kreves det en passende transformator for lavvolts-LED-lyskilder.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001172
EL nummer	3254947
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	50 W
Farge	sølv
Lysåpning	direkte
Lengde	8.8 cm
Bredde	8.8 cm
Høyde	11 cm
Nettvekt	0.197 kg
Bruttvekt	0.23 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	11 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm

Tilbehør

1005273	QPAR51 GU10 , LED-lyskilde 6 W 2700 K CRI90 36 °
1005079	LED-lyskilde , Reflektor/spot, GU10/QPAR51, GU-10, 3000, K hvit
1005076	LED-lyskilde , Reflektor/spot, GU10/QPAR51, GU-10, 2700, K hvit
1005082	LED-lyskilde , Reflektor/spot, GU10/QPAR51, GU-10, 4000, K hvit