




DOLIX OUT QPAR51

hoekig, chroom mat

De DOLIX OUT laagvolt plafondbouwring is gemaakt van aluminium en is met een glas als bescherming tegen spatwater uitgerust. Met zijn beschermklasse IP65 kan hij gebruikt worden voor buiten of voor in vochtige ruimtes. Voor het gebruik van het inbouwarmatuur is een passende transformator voor laagvolt halogeen lampen nodig.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001172
Fitting	GU10
Aantal fittingen	1
IP-code	IP 65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Beschermingsklasse	II
Wattage	50 W
Kleur	zilver
Lichtuitlaat	direct
Lengte	8.8 cm
Breedte	8.8 cm
Hoogte	11 cm
Nettogewicht	0.197 kg
Brutogewicht	0.23 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	11 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	235

Aanbevolen Lichtbron

1005273	QPAR51 GU10 , led armatuur 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005079	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 3000K, wit
1005076	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, wit
1005082	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, wit