




DOLIX OUT QPAR51

kwadratowa, chrom mat

Niskonapięciowa pierścieniowa lampa sufitowa wpuszczana DOLIX OUT jest wykonana z aluminium i wyposażona w szybkę chroniącą przed rozpryskami wody. Dzięki stopniowi ochrony IP65 można go zastosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach wilgotnych. Do zasilania tej lampy wpuszczanej wymagany jest odpowiedni transformator do niskonapięciowych halogenowych źródeł światła.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1001172
Oprawa	GU10
Liczba opraw	1
Kod IP	IP 65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60Hz
Klasy ochrony	II
Wydajność	50 W
Kolor	srebro
Emisja światła	bezpośrednie
Długość	8.8 cm
Szerokość	8.8 cm
Wysokość	11 cm
Waga netto	0.197 kg
Waga brutto	0.23 kg
Forma do wycinania	Okrągły
Głębokość montażowa	11 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	235

Zalecane źródło światła

1005273	QPAR51 GU10 , źródło światła LED 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005079	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 3000 K, białe
1005076	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 2700 K, białe
1005082	LED QPAR51 , źródło światła, GU10 4000 K, białe