




DOLIX OUT QPAR51

квадр., матовый хром

Низковольтный встраиваемый в потолок светильник в форме кольца DOLIX OUT изготовлен из алюминия и оснащен стеклом для защиты от брызг. Благодаря степени защиты IP65 он может применяться вне помещений или во влажных помещениях. Для эксплуатации встраиваемого светильника необходим подходящий трансформатор для низковольтного галогенового светильника.



Технические характеристики

Тов. №	1001172
Патрон	GU10
Количество патронов	1
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	II
Мощность	50 W
Цвет	серебристый
Световое отверстие	прямой
Длина	8.8 cm
Ширина	8.8 cm
Высота	11 cm
Вес нетто	0.197 kg
вес брутто	0.23 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	11 cm
Установочный диаметр	6.8 cm
BIG WHITE Seite	235

Рекомендуемые осветители

1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005079	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 К, белый
1005076	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 К, белый
1005082	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 К, белый