




DOLIX OUT QPAR51

oglasta, krom, matirana

Niskonapetostna obročasta stropna vgradna svetilka DOLIX OUT je izdelana iz aluminija in opremljena s steklom, ki ščiti svetilko pred škropljenjem. Spada v zaščitni razred IP65, zato je primerna za zunanjo uporabo ali za vlažne prostore. Za upravljanje te vgradne svetilke potrebujete ustrezen transformator za niskonapetostne halogenske žarnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001172
Okov	GU10
Število okovov	1
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	50 W
Barva	srebrna
Svetenje	neposredno
Dolžina	8.8 cm
Širina	8.8 cm
Višina	11 cm
Neto teža	0.197 kg
Bruto teža	0.23 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	11 cm
Premer vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	235

Priporočilo za žarnico

1005273	QPAR51 GU10 , LED-svetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005079	LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K, bela
1005076	LED sijalka QPAR51 , GU10, 2700K, bela
1005082	LED sijalka QPAR51 , GU10, 4000K, bela