




DOLIX OUT QPAR51

rektangulär, krom matt

DOLIX OUT lågspänning-takmonteringsring är gjord av aluminium och försedd med ett glas för att skydda mot vattenstänk. Med skyddsklassen IP65 kan den användas utomhus eller i våtrum. En lämplig transformator för lågspänningshalogenlampor krävs för att driva den infällda lampan.



Art. Nej.	1001172
Lamphållare	GU10
Antal lamphållare	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Skyddsklass	II
Watt	50 W
Färg	silver
Ljusemission	direkt
Längd	8.8 cm
Bredd	8.8 cm
höjd	11 cm
Netto vikt	0.199 kg
Bruttovikt	0.232 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	11 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	235

1005273	QPAR51 GU10 , LED-ljuskälla 6W 2200 2700K CRI90 36°
1005079	LED-ljuskälla QPAR51 , GU10, 3000K, vit
1005076	LED-ljuskälla QPAR51 , GU10 2700K, vit
1005082	LED-ljuskälla QPAR51 , GU10, 4000K, vit