



LED TCR-TSE GX53

4W, 38°, 3000K, 280lm

La lampe LED 230V permet de remplacer les lampes à économie d'énergie 230V à douille GX53. Cette lampe LED est idéale pour l'éclairage général. Les spots LED diffusent au choix une lumière neutre ou chaude et sont parfaits pour éclairer une pièce ou créer des accents lumineux. Les lampes LED sont compatibles avec la plupart des luminaires dotés d'une douille GX53 et ont été spécialement conçues en alternative aux lampes à économie d'énergie. Les lampes LED permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et nécessitent des frais d'entretien nettement réduits.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Réf. | 1001218 |
| Douille | GX53 |
| Type de source | LED GX53 |
| Code IP | IP 20 |
| Teneur en mercure | 0 mg |
| Tension nominale | 220-240V ~50/60Hz V |
| Consommation pondérée | 4 kWh/1000h |
| Facteur de puissance électrique | 0.58 |
| Puissance en watts | 4 W |
| Temps d'allumage | 0.5 s |
| Heure de démarrage | 0 s |
| Température ambiante minimale | -30 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 280 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 120 ° |
| Coloris | gris |
| IRC | 80 |
| Lumen | 70 lm |
| Binning | 6 SDCM |
| Durée de vie | 25000 h |
| Cycles de commutation | 1e+006 |

| | |
|-------------------|----------|
| Largeur | 7.5 cm |
| Hauteur | 2.4 cm |
| Profondeur | 7.5 cm |
| Diamètre | 7.5 cm |
| Poids net | 0.04 kg |
| Poids brut | 0.043 kg |