




LED VALETO PANEL

vestavné svítidlo, LED, 2700K až 6500K, bílé, UGR<19, 595x595mm

Se svítidlem LED VALETO PANEL dodávaným ve dvou velikostech nabízíme moderní a prostorově úsporné řešení pro efektivní způsob základního osvětlení. Díky absolutní kompatibilitě Valetto Smart můžete libovolně nastavit požadovanou barvu světla mezi 2700 a 6500 K. S tímto výrobkem získáte příjemné, homogenní a neoslňující osvětlení. Zde je dosaženo úhlu clony méně než 19°.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1001250
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Dim-to-Warm, Zigbee
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	950 mA
Třída ochrany	II
Příkon	39.55 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.29 W
Úroveň rozběhového proudu	56 A
Doba trvání rozběhového proudu	1.82 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	3600-4000 lm
Teplota barvy světla	2700-6500 Kelvin
Úhel záření	95 °
Barva	bílá
CRI	80

Světelného Zdroje

916627	
--------	---

UGR ≤	19
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Výstup světla	přímé
Délka	59.5 cm
Šířka	59.5 cm
Výška	1.1 cm
Hmotnost netto	3.191 kg
Celková hmotnost	3.79 kg