




## VALETO® LED PANEL

Luminaria empotrable de techo para interior LED, 600x600mm, UGR<19

Con el panel LED VALETO, disponible dos tamaños, ofrecemos una solución moderna y compacta para un modelo eficiente de iluminación básica. Con la total compatibilidad inteligente de Valeto, usted puede ajustar el color de luz deseado entre 2700 y 6500 kelvin. Con este producto obtendrá una sensación lumínica agradable, homogénea y antideslumbrante. Aquí se consigue un ángulo de deslumbramiento inferior a 19°.



### Datos técnicos

Art. N.º	1001250
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm, Zigbee
Voltaje nominal primario	100-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	950 mA
Clase de protección	II
Potencia	39.55 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.29 W
Nivel de corriente de entrada	56 A
Duración de la corriente de entrada	1.82 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	3600 - 4000 lm
Temperatura del color de la luz	2700-6500 Kelvin
Semiángulo de dispersión	95 °
Color	blanco
IRC	80

## Fuente de luz

916627	
--------	---

UGR $\leq$	19
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Salida de la luz	directamente
Longitud	59.5 cm
Anchura	59.5 cm
Altura	1.1 cm
Peso neto	3.191 kg
Peso bruto	3.79 kg
Página BIG WHITE	784