




## VALETO® LED PANEL

plafonnier encastré LED indoor, 600 x 600 mm, UGR<19

Avec le panneau LED VALETO disponible en deux tailles, nous vous présentons une solution moderne pour un éclairage de base efficace et un gain d'espace. Grâce à la compatibilité Valeto Smart, on peut régler la couleur de lumière souhaitée entre 2700 et 6500 Kelvin. Ce produit vous permet de bénéficier d'un éclairage agréable, homogène et non éblouissant. Ici un angle anti-éblouissement inférieur à 19° est obtenu.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001250
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm,Zigbee
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	950 mA
Indice de protection	II
Wattage	39.55 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.29 W
Hauteur du courant d'appel	56 A
Durée du courant d'appel	1.82 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	3600-4000 lm
Température de couleur	2700-6500 Kelvin
Angle faisceau	95 °
Coloris	blanc
CRI	80

## Source Lumineuse

916627	
--------	---

UGR $\leq$	19
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	59.5 cm
Largeur	59.5 cm
Hauteur	1.1 cm
Poids net	3.191 kg
Poids brut	3.79 kg