




VALETO® LED PANEL

encastré de plafond intérieur, 595x595mm, UGR<19, blanc, LED, 43W, 2700K-6500K, Dim to warm

Avec le luminaire LED VALETO PANEL disponible en deux tailles, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. Sa compatibilité complète avec Valeto Smart vous permet de régler à votre guise la température de couleur souhaitée, de 2700 à 6500 Kelvin. Ce produit vous offre une sensation d'éclairage agréable, homogène et non éblouissant et vous permet d'atteindre un angle d'éblouissement inférieur à 19°.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------|
| Réf. : | 1001250 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Tension nominale primaire | 100-240V ~50/60Hz mA/V |
| Courant secondaire / tension secondaire | 950mA |
| Longueur | 59.5 cm |
| Largeur | 59.5 cm |
| Hauteur | 1.1 cm |
| Poids net | 3.191 kg |
| Poids brut | 3.79 kg |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de protection | II |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Puissance en watts | 39.55 W |
| Lumen | 4000 lm |
| Température de couleur | 2700-6500 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 95 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |
| UGR ≤ | 19 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 25000 h |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916627 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------------|--------|
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 45 °C |
| Page du BIG WHITE | 784 |