




VALETO® LED PANEL

LED innendørs innfelt takarmatur, 600x600mm, UGR<19


LED VALETO PANEL finnes i to størrelser. Den er en moderne, plassbesparende løsning for effektiv grunnbelysning. armaturet er Valeto Smart-kompatibel, slik at du fritt kan stille inn ønsket lysfarge mellom 2700 og 6500 kelvin. Med dette produktet oppnår du en behagelig, enhetlig og blendingsfri belysning. Her oppnås det en blendingsvinkel på under 19°.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001250
EL nummer	3340300
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Dim-to-Warm,Zigbee
Primær merkespenning	100-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	950 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	39.55 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.29 W
Høy innkoblingsstrøm	56 A
Varighet innkoblingsstrøm	1.82 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3600-4000 lm
Lysfargetemperatur	2700-6500 Kelvin
Spredningsvinkel	95 °
Farge	hvit

Lyskilde

916627	
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysåpning	direkte
Lengde	59.5 cm
Bredde	59.5 cm
Høyde	1.1 cm
Nettvekt	3.191 kg
Bruttovekt	3.79 kg