




## VALETO® LED PANEL

LED indoor inbouwarmatuur voor plafond, 600x600 mm, UGR<19

Met de in twee groottes verkrijgbare LED VALETO PANEL bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënte algemene verlichting. Doordat het armatuur volledig compatibel is met Valeto Smart kunt u de gewenste lichtkleur vrij instellen tussen 2700 en 6500 Kelvin. Met dit product verkrijgt u een aangename, homogene en niet-verblindende verlichting. Er is een verblindingshoek van minder dan 19°.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001250
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Dim-to-Warm,Zigbee
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	950 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	39.55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.29 W
Niveau van inschakelstroom	56 A
Duur van inschakelstroom	1.82 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3600-4000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700-6500 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	wit
CRI	80

## Lichtbron

916627	
--------	---

UGR $\leq$	19
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtuitlaat	direct
Lengte	59.5 cm
Breedte	59.5 cm
Hoogte	1.1 cm
Nettogewicht	3.191 kg
Brutogewicht	3.79 kg