




VALETO® LED PANEL

luminária de embutir no teto LED Indoor, 600x600mm, UGR<19

Com o PAINEL LED VALETO disponível em dois tamanhos, propomos uma solução moderna e que ocupa pouco espaço para um tipo eficiente de iluminação base. A compatibilidade total do Valeto Smart permite que defina livremente a cor da luz desejada entre 2700 e 6500 Kelvin. Com este produto consegue obter uma sensação de iluminação agradável, homogéneo e anti-ofuscante. Aqui, é alcançado um ângulo de abertura de 19°.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001250
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Dim-to-Warm, Zigbee
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	950 mA
Classe de proteção	II
Potência	39.55 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Potência de espera nominal da rede	0.29 W
Nível de corrente de irrupção	56 A
Duração da corrente de irrupção	1.82 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	3600 - 4000 lm
Temperatura de cor da luz	2700-6500 Kelvin
Ângulo de feixe	95 °
Cor	branco
CRI	80

Fonte de luz

916627	
--------	---

UGR ≤	19
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	59.5 cm
Largura	59.5 cm
Altura	1.1 cm
Peso líquido	3.191 kg
Peso bruto	3.79 kg
Página BIG WHITE	784