




## LED VALETO PANEL

vgradna svetilka, LED, 2700K do 6500K, bela, UGR < 19, 595x595mm

Z LED VALETO PANELOM, ki je na voljo v dveh velikostih, ponujamo sodobno in prostorsko varčno rešitev za učinkovit način osnovne osvetlitve. S popolno združljivostjo Valetto Smart lahko želeno barvo svetlobe nastavite med 2700 in 6500 kelvini. S tem izdelkom boste imeli v prostoru prijetno, enakomerno in neslepečo svetlobo. Naklon okvirja je manjši od 19°.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001250
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm, Zigbee
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	950 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	39.55 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.29 W
Raven zagonskega toka	56 A
Trajanje zagonskega toka	1.82 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumni	3600-4000 lm
Barvna temperatura	2700-6500 Kelvin
Kot sevanja	95 °
Barva	bela
CRI	80

## Svetlobnega Vira

916627	
--------	---

UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Svetenje	neposredno
Dolžina	59.5 cm
Širina	59.5 cm
Višina	1.1 cm
Neto teža	3.191 kg
Bruto teža	3.79 kg