




VALETO® LED PANEL

LED Indoor infälld takarmatur 600x600mm, UGR<19

Med LED VALETO PANEL, som finns i två storlekar, erbjuder vi en modern och platsbesparande lösning för en effektiv typ av grundbelysning. Genom Valeto Smart-kompatibiliteten kan du ställa in önskad ljusfärg mellan 2700 och 6500 Kelvin. Med denna produkt uppnår du en behaglig, homogen och bländfri ljusupplevelse. En avbländningsvinkel på mindre än 19° uppnås här.



Art. Nej.	1001250
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Dim-to-Warm, Zigbee
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	950 mA
Skyddsklass	II
Watt	39.55 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Nätverk Nominell standby-effekt	0.29 W
Nivå för inkopplingsström	56 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	1.82 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	3600-4000 lm
Ljusets färgtemperatur	2700-6500 Kelvin
Strålningsvinkel	95 °
Färg	matt vit
CRI	80
UGR ≤	19

916627		LXXBXX Data	L70B50
		Livslängd	25000 h
		Längd	59.5 cm
		Bredd	59.5 cm
		höjd	1.1 cm
		Netto vikt	3.117 kg
		Bruttovikt	3.87 kg