




VALETO® LED PANEL

encastré de plafond intérieur, 620x620mm, UGR<19, blanc, LED, 43W, 2700K-6500K, Dim to warm

Avec le luminaire LED VALETO PANEL disponible en deux tailles, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. Sa compatibilité complète avec Valetto Smart vous permet de régler à votre guise la température de couleur souhaitée, de 2700 à 6500 Kelvin. Ce produit vous offre une sensation d'éclairage agréable, homogène et non éblouissant et vous permet d'atteindre un angle d'éblouissement inférieur à 19°.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001251
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Dim-to-Warm,Zigbee
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	950 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	39.55 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.29 W
Hauteur du courant d'appel	56 A
Durée du courant d'appel	1.82 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	3600-4000 lm
Température de couleur	2700-6500 Kelvin
Angle de rayonnement	95 °
Coloris	blanc
IRC	80

Source Lumineuse

916605	
--------	---

UGR \leq	19
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Sortie lumineuse	directement
Longueur	62 cm
Largeur	62 cm
Hauteur	1.1 cm
Poids net	3.407 kg
Poids brut	4.034 kg