



VALETO® LED PANEL

incasso a plafone LED per interni, 620x620mm, UGR<19

Con LED VALETO PANEL, disponibile in due formati, offriamo una soluzione moderna e salvaspazio per un'illuminazione di base efficiente. Grazie alla compatibilità totale di Valeto Smart potrete regolare il colore della luce tra 2700 e 6500 Kelvin. Questo prodotto consente di ottenere un'illuminazione graduale, omogenea e priva di riflessi. Qui si ottiene un angolo di riflessione inferiore a 19°.

DATI TECNICI

Articolo	1001251
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Dim-to-Warm, Zigbee
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	950 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	39.55 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.29 W
Livello di corrente di spunto	56 A
Durata della corrente di spunto	1.82 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	3600 - 4000 lm
Temperatura colore	2700-6500 Kelvin
Angolo di emissione	95 °
Colore	bianco
CRI	80

Sorgente Luminosa

916605	
--------	---

UGR \leq	19
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	62 cm
Larghezza	62 cm
Altezza	1.1 cm
Peso netto	3.407 kg
Peso lordo	4.034 kg
BIG WHITE pagina	784