




## VALETO® LED PANEL

led indoor plafondinbouwlamp, 620x620mm, UGR<19

Met de in twee maten verkrijgbare LED VALETO PANEL bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting aan. Door de volledige compatibiliteit met VALETO SMART kunt u de gewenste lichtkleur tussen 2700 en 6500 Kelvin vrij instellen. Met dit product creëert u een aangename, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring. Hier wordt een verblindingshoek van minder dan 19° bereikt.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr.                             | 1001251             |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                   |
| IP-code                             | IP 20               |
| Montage                             | Inbouw              |
| Montagebeschrijving                 | Plafond             |
| Dimbaar                             | Ja                  |
| Dimtechniek                         | Dim-to-Warm, Zigbee |
| Primaire nominale spanning          | 100-240V ~50/60Hz   |
| Secundaire stroom / spanning        | 950 mA              |
| Veiligheidsklasse                   | II                  |
| Wattage                             | 39.55 W             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 45 °C               |
| Netwerk nominaal standby-vermogen   | 0.29 W              |
| Niveau van inschakelstroom          | 56 A                |
| Duur van inschakelstroom            | 1.82 µs             |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.02                |
| Lumen                               | 3600-4000 lm        |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700-6500 Kelvin    |
| Stralingshoek                       | 95 °                |
| Kleur                               | wit                 |
| CRI                                 | 80                  |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 916605 |  |
|--------|---|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| UGR $\leq$      | 19       |
| LXXBXX gegevens | L70B50   |
| Levensduur      | 25000 h  |
| Lichtval        | direct   |
| Lengte          | 62 cm    |
| Breedte         | 62 cm    |
| Hoogte          | 1.1 cm   |
| Nettogewicht    | 3.407 kg |
| Brutogewicht    | 4.034 kg |