




VALETO® LED PANEL

светодиодный комнатный встраиваемый в потолок светильник, 620x620mm, UGR<19

Светодиодная панель LED VALETO PANEL, доступная в двух размерах, представляет собой современное компактное решение, обеспечивающее эффективное основное освещение. Благодаря полной совместимости с Valeto Smart вы можете с легкостью задавать необходимую цветовую температуру в диапазоне от 2700 до 6500 К. Этот продукт обеспечивает приятное, однородное и безбликовое освещение. При этом значение защитного угла достигает 19°.



Технические характеристики

Тов. №	1001251
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM, Zigbee
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	950 mA
Класс защиты	II
Мощность	39.55 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Номинальная мощность сети в режиме ожидания	0.29 W
Уровень пускового тока	56 A
Продолжительность пускового тока	1.82 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	3600-4000 lm
Цветовая температура	2700-6500 Kelvin
Половинный угол	95 °

Источник света

916605	
--------	---

Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой
Длина	62 cm
Ширина	62 cm
Высота	1.1 cm
Вес нетто	3.407 kg
вес брутто	4.034 kg