




## VALETO® LED PANEL

LED Indoor infälld takarmatur 620x620mm, UGR<19

Med LED VALETO PANEL, som finns i två storlekar, erbjuder vi en modern och platsbesparande lösning för en effektiv typ av grundbelysning. Genom Valeto Smart-kompatibiliteten kan du ställa in önskad ljusfärg mellan 2700 och 6500 Kelvin. Med denna produkt uppnår du en behaglig, homogen och bländfri ljusupplevelse. En avbländningsvinkel på mindre än 19° uppnås här.



|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Art. Nej.                        | 1001251             |
| Antal olika ljusuttag            | 1                   |
| IP-kod                           | IP20                |
| Monteringsdetaljer               | Inbyggnad           |
| Monteringsdetaljer               | Tak                 |
| Teknik för dimning               | Dim-to-Warm, Zigbee |
| Primär nominell spänning         | 100-240V ~50/60Hz   |
| Sekundär ström/spänning          | 950 mA              |
| Skyddsklass                      | II                  |
| Watt                             | 39.55 W             |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C              |
| Maximal omgivningstemperatur     | 45 °C               |
| Nätverk Nominell standby-effekt  | 0.29 W              |
| Nivå för inkopplingsström        | 56 A                |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 1.82 µs             |
| Stroboskopisk effekt (SVM)       | 0.02                |
| Lumen                            | 3600-4000 lm        |
| Ljusets färgtemperatur           | 2700-6500 Kelvin    |
| Strålningsvinkel                 | 95 °                |
| Färg                             | matt vit            |
| CRI                              | 80                  |
| UGR ≤                            | 19                  |

|        |                                                                                   |             |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 916605 |  | LXXBXX Data | L70B50   |
|        |                                                                                   | Livslängd   | 25000 h  |
|        |                                                                                   | Längd       | 62 cm    |
|        |                                                                                   | Bredd       | 62 cm    |
|        |                                                                                   | höjd        | 1.1 cm   |
|        |                                                                                   | Netto vikt  | 3.407 kg |
|        |                                                                                   | Bruttovikt  | 4.034 kg |