




BIG PLOT LED Modul

aluminij, 3000K

Modul LED PLOT omogoča močno učinkovito in osredotočeno osvetlitev zunanjih površin. Skupaj z modulom BIG PLOT LED iz aluminija in polimetilakrilata (PMMA) poskrbi za ambientalne svetlobne učinke. Ne samo v barvi aluminija se izdelek 0206 ponaša z visoko kakovostjo. Zahvaljujoč zaščitni razreda IP67 je poskrbljeno za optimalno zaščito svetil.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1001256
IP koda	IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Odpornost proti udaru	1 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno,Dno z dodatki
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	I
El. moč	5.5 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Stroboskopski učinek (SVM)	0.9
Lumini	500 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	180 °
Barva	aluminij
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	35000 h
Dolžina	12.4 cm
Širina	12.4 cm
Višina	1.6 cm

Svetlobnega Vira

1319292	
---------	---

Dodatki

228726	T-POVEZOVALNA ŠKATLA , črna, IP68
228730	POVEZOVALNA ŠKATLA , 3-polna, IP68
1001262	BIG PLOT pokrov , 2 reži, antracit
1001263	BIG PLOT pokrov , 4 izhodi, antracit

Globina	12.4 cm
Premer	12.4 cm
Neto teža	0.328 kg
Bruto teža	0.45 kg
BIG WHITE Stran	853