




AKALO D83

Indoor Deckeneinbauleuchte, 3000K 4200K 5700K einstellbar, weiss


Mit der AKALO Leuchte erhalten Sie eine universell einsetzbare Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich. Die Lichtfarbtemperatur ist bei allen Version schaltbar. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1001264
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	120 mA
Schutzklasse	II
Wattage	9 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	800/880/850 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5700 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiss
CRI	80

Lichtquelle

916471		UGR ≤	28
		LXXBXX Daten	L70B50
		Lebensdauer	30000 h
		Höhe	6.5 cm
		Durchmesser	11 cm
		Nettogewicht	0.186 kg
		Bruttogewicht	0.243 kg
		Ausschnittsform	rund
		Einbautiefe	7 cm
		Einbaudurchmesser	9.2 cm
		BIG WHITE Seite	237