AKALO 83

DL, Luminaria empotrable de techo para interior, 3000K 4200K 5700K regulable, blanco

Con la luminaria AKALO usted obtiene una luminaria empotrable de techo universal para zonas de interior. La temperatura del color de luz es regulable en todos los modelos. La conexión eléctrica se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	1001264
Número de salidas de luz diferentes	1
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase inicial,Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	120 mA
Clase de protección	II
Potencia	9 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	300 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.01
Flujo luminoso	800/880/850 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/5700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	blanco
IRC	80

Fuente de luz

916471	F

UGR ≤	28
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Salida de la luz	directamente
Altura	6.5 cm
Diámetro	11 cm
Peso neto	0.186 kg
Peso bruto	0.243 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	7 cm
Diámetro de montaje	9.2 cm
Página BIG WHITE	237