




## AKALO 83

DL, plafonnier encastré indoor, réglable 3000 K 4000 K 5700 K, blanc

Avec le luminaire AKALO vous disposez d'un plafonnier encastré à usage universel pour une utilisation en intérieur. La température de la lumière est réglable sur toutes les versions. Peut directement être branché sur le réseau 230 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001264
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	120 mA
Indice de protection	II
Wattage	9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Lumen	800/880/850 lm
Température de couleur	3000/4000/5700 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	28
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement

## Source Lumineuse

916471	
--------	---

<b>Hauteur</b>	6.5 cm
<b>Diamètre</b>	11 cm
<b>Poids net</b>	0.19 kg
<b>Poids brut</b>	0.24 kg
<b>Forme de la découpe</b>	rond
<b>Profondeur d'encastrement</b>	7 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	9.2 cm
<b>BIG WHITE, page</b>	155