AKALO 83

DL, plafonnier encastré indoor, réglable 3000 K 4200 K 5700 K, blanc

Avec le luminaire AKALO vous disposez d'un plafonnier encastré à usage universel pour une utilisation en intérieur. La température de la lumière est réglable sur toutes les versions. Peut directement être branché sur le réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1001264
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante,Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	120 mA
Indice de protection	II
Wattage	9 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	800/880/850 lm
Température de couleur	3000/4000/5700 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	blanc
CRI	80

Source Lumineuse

916471	F

UGR ≤	28
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Hauteur	6.5 cm
Diamètre	11 cm
Poids net	0.186 kg
Poids brut	0.243 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7 cm
Diamètre d'encastrement	9.2 cm
BIG WHITE, page	237