# AKALO 83

**DL, incasso a plafone, 3000K 4200K 5700K regolabile, bianco**

Con l'apparecchio AKALO avrete un incasso a plafone universale per gli ambienti interni. La temperatura del colore della luce è commutabile in tutte le versioni. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1001264 |
| **Numero di diverse finestre** | 1 |
| **Classe di resistenza all'urto** | IK 02 |
| **Resistenza all'urto** | 0.2 Joule |
| **Montaggio** | Incasso |
| **Dettagli di montaggio** | Soffitto |
| **Dimmerabile** | Si |
| **Tecnologia del dimmering** | Taglio di fase ascendente,Taglio di fase discendente |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 120 mA |
| **Classe isolamento** | II |
| **Wattaggio** | 9 W |
| **Temperatura ambiente minima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 40 °C |
| **Livello di corrente di spunto** | 5 A |
| **Durata della corrente di spunto** | 300 µs |
| **Effetto stroboscopico (SVM)** | 0.01 |
| **Lumen** | 800/880/850 lm |
| **Temperatura colore** | 3000/4000/5700 Kelvin |
| **Angolo di emissione** | 90 ° |
| **Colore** | bianco |
| **CRI** | 80 |

## Sorgente Luminosa

| | |
|---|---|
| 916471 | F |

| | |
|---|---|
| **UGR ≤** | 28 |
| **Dati LXXBXX** | L70B50 |
| **Durata** | 30000 h |
| **Emissione** | diretto |
| **Altezza** | 6.5 cm |
| **Diametro** | 11 cm |
| **Peso netto** | 0.186 kg |
| **Peso lordo** | 0.243 kg |
| **Forma dello scasso** | rotonda |
| **Profondità d'incasso** | 7 cm |
| **Diametro d'incasso** | 9.2 cm |
| **BIG WHITE pagina** | 237 |