




## AKALO 83

DL, innendørs innfelt takarmatur, justerbar 3000 K  
4200 K 5700 K, hvit

AKALO armatur er en takarmatur som passer inn overalt innendørs. Lystemperaturen kan stilles inn ved alle variantene. armaturet kobles direkte til 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1001264
EL nummer	3260312
Antall ulike lysuttak	1
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt, Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	120 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Strobeffekt (SVM)	0.01
Lysytelse	800/880/850 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/5700 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	hvit

## Lyskilde

916471	
--------	---

CRI	80
UGR $\leq$	28
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Høyde	6.5 cm
Diameter	11 cm
Nettvekt	0.186 kg
Bruttovekt	0.243 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	7 cm
Innfellingsdiameter	9.2 cm
BIG WHITE side	237