




## AKALO 83

DL, indoor inbouwarmatuur voor plafond, 3000 K 4000 K 5700 K instelbaar, wit

De AKALO lamp is een universeel inzetbaar inbouwarmatuur voor plafond voor gebruik binnen. De lichtkleurtemperatuur is bij alle versies schakelbaar. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001264
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	120 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	800/880/850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5700 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	28
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct

## Lichtbron

916471	
--------	---

Hoogte	6.5 cm
Diameter	11 cm
Nettogewicht	0.19 kg
Brutogewicht	0.24 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7 cm
Inbouwdiameter	9.2 cm
BIG WHITE pagina	155