




AKALO 83

DL, indoor inbouwarmatuur voor plafond, 3000K
4200K 5700K instelbaar, wit

De AKALO lamp is een universeel inzetbaar inbouwarmatuur voor plafond voor gebruik binnen. De lichtkleurtemperatuur is bij alle versies schakelbaar. Het armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1001264
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	120 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	800/880/850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5700 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	80

Lichtbron

916471		UGR ≤	28
		LXXBXX-gegevens	L70B50
		Levensduur	30000 h
		Lichtuitlaat	direct
		Hoogte	6.5 cm
		Diameter	11 cm
		Nettogewicht	0.186 kg
		Brutogewicht	0.243 kg
		Uitsparingsvorm	rond
		Inbouwdiepte	7 cm
		Inbouwdiameter	9.2 cm
		BIG WHITE pagina	237