




AKALO 83

DL, plafondinbouwarmatuur voor binnen, 3000 K 4000 K 5700 K instelbaar, wit

Met de armatuur AKALO beschikt u over een universeel toepasbare wand- en plafondarmatuur voor binnen. De lichtkleurtemperatuur is bij alle uitvoeringen instelbaar. De lamp wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1001264
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	120 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	300 µs
Lumen	800/880/850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5700 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	28
Levensduur	30000 h
Lichtval	direct

Lichtbron

916471		Hoogte	6.5 cm
		Diameter	11 cm
		Nettogewicht	0.19 kg
		Brutogewicht	0.24 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiepte	7 cm
		Inbouwdiameter	9.2 cm
		BIG WHITE pagina	155