




AKALO 83

DL, luminária de embutir no teto para interiores, 3000 K 4000 K 5700 K ajustável, branco

Com a luminária AKALO, obtém uma luminária de embutir no teto universalmente aplicável para uso interno. A temperatura da cor da luz pode ser ligada em todas as versões. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1001264
Número de diferentes saídas de luz	1
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	120 mA
Classe de proteção	II
Potência	9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	800/880/850 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000/5700 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	28
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto

Fonte de luz

916471

A
T
G

D

Altura	6.5 cm
Diâmetro	11 cm
Peso líquido	0.19 kg
Peso bruto	0.24 kg
Forma de recorte	redonda
Profundidade de montagem	7 cm
Diâmetro de montagem	9.2 cm
Página BIG WHITE	155